101 INC Special Ops

Zusatzanleitung Deutsch | VOI-259371

Deutsche Übersetzung der niederländischen Van-Os-Anleitung

UHR MIT VERSCHRAUBTER KRONE

Vielen Dank für den Kauf Ihrer Uhr. Befolgen Sie zur Inbetriebnahme die folgenden Schritte.

Uhr in Betrieb nehmen

Die Uhr ist beim Kauf ausgeschaltet beziehungsweise steht still. Entfernen Sie die kleine Klammer hinter der Krone. Drücken Sie anschließend die Krone hinein. Die Uhr beginnt zu laufen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Uhr besitzt eine verschraubte Krone. Lösen Sie diese vor dem Einstellen von Datum und Uhrzeit, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Datum einstellen

Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung. Drehen Sie die Krone, bis das richtige Datum angezeigt wird.

Hinweis: Das Datum soll um 0:00 Uhr auf den nächsten Tag wechseln. Erfolgt der Wechsel stattdessen mittags, stellen Sie die Uhrzeit um weitere zwölf Stunden vor.

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung. Drehen Sie die Zeiger auf die richtige Uhrzeit.

Drücken Sie die Krone anschließend wieder hinein und schrauben Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn am Gehäuse fest. Kontrollieren Sie den festen Sitz. Ist die Krone nicht richtig verschraubt, ist die Uhr nicht wasserdicht. Wird sie nass, kann im Uhrwerk Rost entstehen.

101 INC Special Ops

Zusatzanleitung Deutsch | VOI-259371

Deutsche Übersetzung der niederländischen Van-Os-Anleitung

BEDIENUNG DER STOPPUHR

Stoppuhr starten

Drücken Sie den oberen Drücker auf Höhe der Ziffer 1. Der Stoppuhrzeiger beginnt zu laufen.

Stoppuhr stoppen

Drücken Sie den oberen Drücker auf Höhe der Ziffer 1 erneut. Der Stoppuhrzeiger bleibt stehen.

Stoppuhr zurücksetzen

Drücken Sie den unteren Drücker. Der Stoppuhrzeiger kehrt zur Ziffer 12 zurück.

Die beiden Drücker auf Höhe der Ziffern 8 und 10 haben keine Funktion.

STOPPUHR NEU EINSTELLEN

Die Stoppuhr funktioniert auch beim Einstellen der Uhr. Wenn die Uhr wegen einer leeren Batterie stehen geblieben ist, muss die Stoppuhr nach dem Batteriewechsel erneut eingestellt werden.

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung.
2. Betätigen Sie den oberen Drücker auf Höhe der Ziffer 1 so lange, bis der Stoppuhrzeiger auf 12 Uhr steht.
3. Drücken Sie die Krone hinein und schrauben Sie sie wieder fest.

Danach ist die 12-Uhr-Position der Stoppuhr wieder eingestellt.